



## BMCL Bimetalen kabelschoen

### Toepassing

Deze kabelschoenen zijn geselecteerd en beproefd voor de kabeltypes met aluminium geleiders volgens DIN 48201, AL-draad volgens DIN EN 50182 zoals bijvoorbeeld de VG-YMvKas svS Alu Dca-s2. Bimetalen kabelschoenen geven aan de geleiderkant een juist contactoppervlak tussen geleider en schacht. Materiaal is Al 99,5. De afwerking is blank, met contactvet gevuld en afgesloten met dop. De koperen vlag aan het uiteinde van de schoen garandeert een naadloze overgang op de koperen contactrail. De buismaten zijn volgens DIN 46329 met markering voor de juiste persing. Bij het gebruik van bimetalen kabelschoenen, is het van belang dat u gebruik maakt van het juiste gereedschap.

### Algemeen

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Uitvoering | 35 mm <sup>2</sup> |
|------------|--------------------|

### Aanvullende gegevens

|         |     |
|---------|-----|
| Boutgat | M12 |
|---------|-----|

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Kabelschoenen

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000                                                       |
| Klerkenveld 22      | F: 0165 520 033                                                       |
| Roosendaal          | E: <a href="mailto:cable@cablepartners.nl">cable@cablepartners.nl</a> |

