

FIELDBUS

FIELDBUS

Toepassing

FIELDBUS FOUNDATION BUS kabel, flame retardant PVC, water, UV, olie en hydrocarbons bestendige kabel.

Opbouw

Samenstelling geleider	soepel vertind koper, 7x0.40mm
Aderisolatie	polyetheen (PE)
–	aders samengeslagen
Binnenmantel	polyetheen (PE)
Afscherming detail	aluminium/polyester folie met 25% overlap, met onderliggende vertind koperen aarddraad 0,5mm ² (7x0,3mm)
Bewapening	Omvlechting van gegalvaniseerde staaldraden
Materiaal buitenmantel	polyvinylchloride (PVC) moeilijk brandbaar

Normen/referenties

IEC	61158-2, 60332-1-2, 60332-3-24
-----	--------------------------------

Aderkleuren

Aderkleuren	blauw, oranje
-------------	---------------

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 tot 70 °C
Max. geleidertemperatuur	60 °C
Buigradius	15 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Oranje
Nominale Spanning	300
Beproevingsspanning	1kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	12,4 mm
Gewicht	201 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Leidingen voor bijzondere toepassingen

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

