

Li2X2X Detectieluskabel

Toepassing

Detectielussen voor verkeersregelsystemen, automatische toegangscontrole en wegsignalering. Toepasbaar in asfalt, betonnen wegdek en klinkerbestrating. Door het gebruik van meerdere aders (meerdere lussen) wordt een hogere gevoeligheid bereikt.

Opbouw

Samenstelling geleider	soepel blank koper (7x0,30mm)
Aderisolatie	ge vulkaniseerd polyetheen (XLPE) diameter 1,67mm
–	aders gebundeld rondom een centrale vuldraad en voorzien van polyestherband
Materiaal buitenmantel	ge vulkaniseerd polyetheen (XLPE) in de kleur zwart

Aderkleuren

Aderkleuren	rood, blauw, geel, groen, zwart, wit
-------------	--------------------------------------

Overige gegevens

Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	50mm

Algemeen

Buitenmantel	XLPE
Mantelkleur	Zwart
Beproevingsspanning	1,5kV
Treksterkte	45N
Isolatieweerstand	1000 Mohm.km
Lusweerstand	36 Ohm/km bij 20°C
Bedrijfscapaciteit	60 nF/km (ader-ader)

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	6,5 mm
Gewicht	52 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Leidingen voor bijzondere toepassingen

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

