

CANBUS

Buskabel voor speciale toepassingen

Toepassing

CAN BUS kabels zijn uitermate geschikt voor de gegevensoverdracht in industriële toepassingen. Toepasbaar op het gebied van automatisering, besturing en netwerken in de bouwtechniek.

Opbouw

Samenstelling geleider	soepel blank koper 22/7AWG - 0,34 mm ²)
Aderisolatie	Opgeschuimd polyetheen
–	aders samengeslagen in paren
Afscherming detail	omvlechting van vertind koper van 85% + vertind koperen drain wire 24/7AWG (7x0,20mm)
Materiaal buitenmantel	polyvinylchloride (PVCmb)

Normen/referenties

UL	in compliance with AWM Styles 10578 - 2464 300V/80°C, in compliance with UL1581 §1061 (cable flame), UL1581 §1080 (VW-1), CSA FT1 and IEC 60332-1 Standard requirements
----	---

Aderkleuren

Aderkleuren	wit, bruin, geel, groen
-------------	-------------------------

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 tot 80 °C
Buigradius	10-12 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Paars
Beproevingsspanning	1,5kV
Treksterkte	100N
Impedantie	120 Ohm (+/-15%)

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	8,5 mm
Gewicht	78 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Leidingen voor bijzondere toepassingen

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

