



FEP/FEP  
Teflon

#### Toepassing

Flexibel snoer met teflon mantel. Geschikt voor temperaturen tot 205 °C.

#### Opbouw

Samenstelling geleider	soepel vertind koper
Aderisolatie	Teflon (FEP)
–	aders samengeslagen max 60 mm twistlengte
Materiaal buitenmantel	Teflon (FEP)

#### Aderkleuren

Aderkleuren	paar 1 wit,bruin en paar 2 groen, geel
-------------	--

#### Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-65 tot 180 °C
---------------------	----------------

#### Algemeen

Buitenmantel	FEP
Mantelkleur	Grijs
Nominale Spanning	1000
Beproevingsspanning	3kV

#### Aanvullende gegevens

Buitendiameter	5,8 mm
----------------	--------

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

#### Hittebestendige leidingen

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

