



## A03VH-H PVC mantelsnoer

### Toepassing

Voor aansluiting van kleine verplaatsbare elektrische huishoudelijke apparaten en verlichtingsarmaturen in o.a. woningen. Niet geschikt voor toepassing in vochtige ruimten en sinds 1 januari 2002 niet meer toegestaan voor laagspanningsinstallaties.

### Opbouw

Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5
Materiaal buitenmantel	polyvinylchloride (PVC)

### Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	5 tot 40 °C
Max. geleidertemperatuur	60 °C
Buigradius	4 x diameter

### Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Zwart
Nominale Spanning	300
Beproevingsspanning	2,0kV

### Aanvullende gegevens

Gewicht	25 kg/km
Breedte x hoogte ca. (mm)	2,8x5,6

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Buigzame leidingen PVC

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V. T: 0165 523 000  
Klerkenveld 22 F: 0165 520 033  
Roosendaal E: cable@cablepartners.nl

