



H03VVH2-F PVC mantelsnoer

Toepassing

Deze kabel is voornamelijk geschikt verplaatsbare toepassingen zoals verlichtingsarmaturen en huishoudelijke apparaten. Niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimten.

Opbouw

Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5
Materiaal buitenmantel	polyvinylchloride (PVC)

Aderkleuren

Aderkleuren	blauw, bruin
-------------	--------------

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	5 tot 50 °C
Max. geleidertemperatuur	60 °C
Buigradius	6 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Wit
Nominale Spanning	300
Beproevingsspanning	2,0kV

Aanvullende gegevens

Gewicht	34 kg/km
Breedte x hoogte ca. (mm)	3,3x5,4

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Buigzame leidingen PVC

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

