# H5V2013007 - H05V2-K 0,5 MM2 90°C GEEL

H05V2-K
PVC montagesnoer

## Toepassing

Dit snoer is geschikt voor inwendige bedrading van toestellen en panelen. De gladde isolatie en flexibele geleider zorgen voor een gemakkelijke installatie, ook onder moeilijke omstandigheden. Door verbeterde eigenschappen van het PVC is de kabel bestand tegen hogere temperaturen dan de standaard uitvoering.

## Opbouw

| | |
|---|---|
| Samenstelling geleider | soepel blank koper, klasse 5 |
| Aderisolatie | polyvinylchloride (PVC 90°) |

## Normen/referenties

| | |
|---|---|
| CLC | H05V2-K |
| NEN | VMDf 300/500 |

## Aderkleuren

| | |
|---|---|
| Aderkleuren | Geel |

## Overige gegevens

| | |
|---|---|
| Min. installatietemperatuur | +5°C |
| Bedrijfstemperatuur | -10 tot 70 °C |
| Max. geleidertemperatuur | 90 °C |
| Buigradius | 6 x diameter |

## Algemeen

| | |
|---|---|
| Buitenmantel | PVC |
| Mantelkleur | Geel |
| Nominale Spanning | 500 |
| Beproevingsspanning | 2,0kV |

## Aanvullende gegevens

| | |
|---|---|
| Buitendiameter | 2,1 mm |
| Gewicht | 9 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Montagesnoer

- Verregaande flexibiliteit
- Klantgericht denken
- Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl