

H05V2-K PVC montagesnoer

Toepassing

Dit snoer is geschikt voor inwendige bedrading van toestellen en panelen. De gladde isolatie en flexibele geleider zorgen voor een gemakkelijke installatie, ook onder moeilijke omstandigheden. Door verbeterde eigenschappen van het PVC is de kabel bestand tegen hogere temperaturen dan de standaard uitvoering.

Opbouw

Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5
Aderisolatie	polyvinylchloride (PVC 90°)

Normen/referenties

CLC	H05V2-K
NEN	VMDf 300/500

Aderkleuren

Aderkleuren	Grijs
-------------	-------

Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	+5°C
Bedrijfstemperatuur	-10 tot 70 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	6 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Grijs
Nominale Spanning	500
Beproevingsspanning	2,0kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	2,4 mm
Gewicht	12 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Montagesnoer

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

