

H05V-K PVC montagesnoer

Toepassing

Dit snoer is geschikt voor inwendige bedrading van toestellen en panelen. De gladde isolatie en flexibele geleider zorgen voor een gemakkelijke installatie, ook onder moeilijke omstandigheden.

Opbouw

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Samenstelling geleider | soepel blank koper, klasse 5 |
| Aderisolatie | polyvinylchloride (PVC) |

Normen/referenties

| | |
|-----|--------------|
| IEC | 60227 IEC 06 |
| CLC | H05V-K |
| NEN | VMDf 300/507 |

Aderkleuren

| | |
|-------------|--------|
| Aderkleuren | Oranje |
|-------------|--------|

Overige gegevens

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Min. installatietemperatuur | +5°C |
| Bedrijfstemperatuur | -10 tot 50 °C |
| Max. geleidertemperatuur | 70 °C |
| Buigradius | 6 x diameter |

Algemeen

| | |
|---------------------|--------|
| Buitenmantel | PVC |
| Mantelkleur | Oranje |
| Nominale Spanning | 500 |
| Beproevingsspanning | 2kV |

Aanvullende gegevens

| | |
|----------------|---------|
| Buitendiameter | 2,2 mm |
| Gewicht | 9 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Montagesnoer

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000 |
| Klerkenveld 22 | F: 0165 520 033 |
| Roosendaal | E: cable@cablepartners.nl |

