

H05V-K PVC montagesnoer

Toepassing

Dit snoer is geschikt voor inwendige bedrading van toestellen en panelen. De gladde isolatie en flexibele geleider zorgen voor een gemakkelijke installatie, ook onder moeilijke omstandigheden.

Opbouw

Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5
Aderisolatie	polyvinylchloride (PVC)

Normen/referenties

IEC	60227 IEC 06
CLC	H05V-K
NEN	VMDf 300/524

Aderkleuren

Aderkleuren	Zwart
-------------	-------

Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	+5°C
Bedrijfstemperatuur	-10 tot 50 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	6 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Zwart
Nominale Spanning	500
Beproevingsspanning	2kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	2,5 mm
Gewicht	14 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Montagesnoer

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

