

## H05V-U PVC montagedraad

### Toepassing

Voor laagspanningsinstallaties o.a. in woningbouw, utiliteit, kleine installaties e.d. Geschikt voor inwendige bedrading van toestellen of panelen of voor gebruik in PVC buis.

### Opbouw

Samenstelling geleider	blank koper, klasse 1
Aderisolatie	polyvinylchloride (PVC)

### Normen/referenties

IEC	60227 IEC 05
CLC	H05V-U
NEN	VMD 300/500

### Aderkleuren

Aderkleuren	Grijs
-------------	-------

### Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	+5°C
Bedrijfstemperatuur	-10 tot 50 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	6 x diameter

### Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Grijs
Nominale Spanning	500
Beproevingsspanning	2kV

### Aanvullende gegevens

Buitendiameter	2 mm
Gewicht	9 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Montagedraad

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

