



## H05Z-K Halogeenvrij montagesnoer

### Toepassing

Dit snoer is geschikt voor inwendige bedrading van toestellen en panelen. De gladde isolatie en flexibele geleider zorgen voor een gemakkelijke installatie, ook onder moeilijke omstandigheden.

### Opbouw

Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5
Aderisolatie	halogeenvrij

### Normen/referenties

CLC	H05Z-K
NEN	Z1MDfzh 300/500

### Aderkleuren

Aderkleuren	Blauw
-------------	-------

### Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	+5°C
Bedrijfstemperatuur	5 tot 90 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	4 x diameter

### Algemeen

Buitenmantel	Halogeenvrij
Mantelkleur	Blauw
Nominale Spanning	500
Beproevingsspanning	2,0kV

### Aanvullende gegevens

Buitendiameter	2,1 mm
Gewicht	8 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Halogeenvrij montagesnoer

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V. T: 0165 523 000  
 Klerkenveld 22 F: 0165 520 033  
 Roosendaal E: cable@cablepartners.nl

