

## H07RN-F Eca

### Neopreenmantelleiding

#### Toepassing

Deze kabel wordt vooral toegepast in fabrieken, werkplaatsen en/of bouwplaatsen voor aansluiting van verplaatsbare elektrische apparatuur, machines, motoren, gereedschappen en andere werktuigen. De buitenmantel is bestand tegen grote mechanische belastingen, weersinvloeden, slijtage, olie en ozon. De kabels kunnen worden voorzien van naamsopdruk of elke andere gewenste tekst.

#### Opbouw

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Samenstelling geleider | soepel blank koper, klasse 5                   |
| Aderisolatie           | Rubber                                         |
| –                      | Rubber aders samengeslagen tot een rond geheel |
| Materiaal buitenmantel | neopreen (PCP) in de kleur zwart               |

#### Normen/referenties

|     |                     |
|-----|---------------------|
| IEC | EN 60228, IEC 60228 |
| EN  | EN 50575: 2014 + A1 |
| CLC | H07RN-F             |

#### Aderkleuren

|             |       |
|-------------|-------|
| Aderkleuren | zwart |
|-------------|-------|

#### Overige gegevens

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Bedrijfstemperatuur      | -25 tot 50 °C  |
| Max. geleidertemperatuur | 60 °C          |
| Buigradius               | 4-6 x diameter |

#### Algemeen

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Buitenmantel        | Neopreen |
| Mantelkleur         | Zwart    |
| Nominale Spanning   | 750      |
| Beproevingsspanning | 2,5kV    |

#### Aanvullende gegevens

|                |           |
|----------------|-----------|
| Buitendiameter | 8,3 mm    |
| Gewicht        | 119 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

#### Buigzame leidingen rubber/neopreen

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

#### Neem contact met ons op:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000           |
| Klerkenveld 22      | F: 0165 520 033           |
| Roosendaal          | E: cable@cablepartners.nl |

