



## H07Z1-R B2ca Halogeenvrij montagedraad

### Toepassing

Voor laagspanningsinstallaties o.a. in woningbouw, utiliteit, kleine installaties e.d. Geschikt voor inwendige bedrading van toestellen, panelen of voor gebruik in halogeenvrije buis.

### Opbouw

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Samenstelling geleider | blank koper, klasse 2 |
| Aderisolatie           | Halogeenvrij          |

### Normen/referenties

|     |               |
|-----|---------------|
| CLC | H07Z1-R       |
| NEN | Z1Dzh 450/750 |

### Aderkleuren

|             |            |
|-------------|------------|
| Aderkleuren | Geel/Groen |
|-------------|------------|

### Overige gegevens

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Bedrijfstemperatuur      | 5 tot 50 °C  |
| Max. geleidertemperatuur | 70 °C        |
| Buigradius               | 4 x diameter |

### Algemeen

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Buitenmantel        | Halogeenvrij |
| Mantelkleur         | Groen/Geel   |
| Nominale Spanning   | 750          |
| Beproevingsspanning | 2,0kV        |

### Aanvullende gegevens

|                |           |
|----------------|-----------|
| Buitendiameter | 6,8 mm    |
| Gewicht        | 170 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Halogeenvrij montagedraad

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000           |
| Klerkenveld 22      | F: 0165 520 033           |
| Roosendaal          | E: cable@cablepartners.nl |

