



H07Z-U B2ca Halogeenvrij montagesnoer

Toepassing

Voor laagspanningsinstallaties o.a. in woningbouw, utiliteit, kleine installaties e.d. Geschikt voor inwendige bedrading van toestellen of panelen of voor gebruik in PVC buis. Specifiek toepasbaar daar waar hoge eisen worden gesteld aan de veiligheid van mensen en gebouwen.

Opbouw

Samenstelling geleider	blank koper, klasse 1
Aderisolatie	Halogeenvrij

Normen/referenties

IEC	60754-1/2
EN	EN 50525-3-31, EN 13501-6
CLC	H07Z-U

Aderkleuren

Aderkleuren	Bruin
-------------	-------

Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	-20 °C
Bedrijfstemperatuur	-40 tot 50 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	5 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	Halogeenvrij
Mantelkleur	Bruin
Nominale Spanning	750
Beproevingsspanning	2,5 kV
Geleiderweerstand	7,41 Ohm/km

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	3,3 mm
Gewicht	30 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Halogeenvrij montagesnoer

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

