

## JE-H(St)H FE180/E30 Halogeenvrije signaalkabel E30

### Toepassing

Halogeenvrije signaalkabel voor brandmeldinstallaties en voor ontruimingsinstallaties.. Door de halogeenvrije buitenmantel toepasbaar daar waar hoge eisen worden gesteld aan de veiligheid van mensen en gebouwen.

### Opbouw

Samenstelling geleider	0,8 mm massief blank koper (1/0,80 mm)
Aderisolatie	siliconerubber
-	aders samengeslagen en omwikkeld met mica/glastape
Afscherming detail	aluminium/polyestertape, 100% bedekking, met onderliggende koperen aardader
Materiaal buitenmantel	LSZH thermoplastische compound

### Normen/referenties

IEC	60332-3C
DIN	4102 deel 12

### Aderkleuren

Aderkleuren	rood, blauw, geel, grijs , opgebouwd als quad
-------------	---

### Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 tot 80 C
Max. geleidertemperatuur	80 °C
Buigradius	12 x diameter

### Algemeen

Buitenmantel	Halogeenvrij
Mantelkleur	Rood
Nominale Spanning	500
Beproevingsspanning	3,5kV

### Aanvullende gegevens

Buitendiameter	6,5 mm
Gewicht	70 kg/km
Doorsnede aarddraad	0,8

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Halogeenvrije signaalkabel met functiebehoud

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V. T: 0165 523 000  
Klerkenveld 22 F: 0165 520 033  
Roosendaal E: cable@cablepartners.nl

