

H(st)H B2ca Halogeenvrije afgeschermd signaalkabel

Toepassing

Afgeschermd halogeenvrije signaalkabel voor brandmeldinstallaties en voor ontruimingsinstallaties. Door de halogeenvrije buitenmantel toepasbaar daar waar hoge eisen worden gesteld aan de veiligheid van mensen en gebouwen.

Opbouw

Samenstelling geleider	massief blank koper
Aderisolatie	Halogeenvrij
–	aders per paar samengeslagen (minimaal 14 slagen per meter)
Afscherming detail	aluminium/polyester folie, met onderliggende vertind koperen aarddraad
Materiaal buitenmantel	Halogeenvrij

Normen/referenties

EN	B2ca-s1,d0,a1
----	---------------

Aderkleuren

Aderkleuren	volgens NEN 1597
-------------	------------------

Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	0 °C
Bedrijfstemperatuur	-30 tot 70 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	10 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	Halogeenvrij
Mantelkleur	Grijs
Nominale Spanning	300
Beproevingsspanning	0,5kV

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Halogeenvrije signaalkabel

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

