

## YMeKrvaslqwd Middenspanningskabel

### Toepassing

Drie aderige middenspanningskabel, langs- en quasi dwarswaterdicht, speciaal geschikt voor de distributie van energie. Voornamelijk voor de nutsbedrijven, industrie en utiliteitsbouw. Nominale spanning  $U_0 = 6\text{ kV}$ , Nominale spanning  $U = 10\text{ kV}$ , Spanning  $U_{\text{max}} = 12\text{ kV}$

### Opbouw

|                        |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Samenstelling geleider | massief aluminium, klasse 1                                              |
| Aderisolatie           | XLPE                                                                     |
| Afscherming detail     | koperdraden met daaromheen in tegengestelde richting gewikkeld koperband |
| Materiaal buitenmantel | polyethylene (PE) MDPE                                                   |

### Normen/referenties

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| IEC | IEC 60502-2           |
| HD  | HD 620 S3 Part 10J    |
| NEN | NEN 50289-4-17A, 8012 |

### Overige gegevens

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Min. installatietemperatuur | -10 °C        |
| Max. geleidertemperatuur    | 90 °C         |
| Buigradius                  | 15 x diameter |

### Algemeen

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Buitenmantel      | PE    |
| Mantelkleur       | Rood  |
| Nominale Spanning | 10000 |
| U max             | 12 kV |

### Aanvullende gegevens

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Buitendiameter       | 58,4 mm            |
| Gewicht              | 3848 kg/km         |
| Doorsnede aardscherm | 35 mm <sup>2</sup> |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Middenspanningskabel

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000           |
| Klerkenveld 22      | F: 0165 520 033           |
| Roosendaal          | E: cable@cablepartners.nl |

