



KU 910 stuurstroomleiding

Toepassing

De KU 910 besturingskabel is specifiek ontworpen om in omgevingen te worden geïnstalleerd die hem blootstellen aan verschillende verontreinigende of schadelijke stoffen en is goed geschikt voor externe installatie onder alle weersomstandigheden. De kabel is slijtvast en is ook inzetbaar bij zeer lage temperaturen. Deze kabels bieden flexibiliteit, zelfs bij lage temperaturen (tot -40°C) en kunnen functioneren bij temperaturen tot 100°C. Geschikt voor gebruik tot 10 meter diepte volgens EN 50565-2.

Opbouw

Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5
Aderisolatie	TPO
—	aders samengeslagen tot een rond geheel
Materiaal buitenmantel	thermoplastisch elastomeer op Olefin basis (TPO) in de kleur zwart (RAL 9005)

Aderkleuren

Aderkleuren	1 ader groen/geel, overige zwart genummerd3
-------------	--

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-40 tot 80 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	4 x diameter vast, 10 x diameter dynamisch

Algemeen

Buitenmantel	Halogeenvrij
Mantelkleur	Zwart
Nominale Spanning	750

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Industriële bekabeling

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

