



## KU 910 stuurstroomleiding

### Toepassing

De KU 910 besturingskabel is specifiek ontworpen om in omgevingen te worden geïnstalleerd die hem blootstellen aan verschillende verontreinigende of schadelijke stoffen en is goed geschikt voor externe installatie onder alle weersomstandigheden. De kabel is slijtvast en is ook inzetbaar bij zeer lage temperaturen. Deze kabels bieden flexibiliteit, zelfs bij lage temperaturen (tot -40°C) en kunnen functioneren bij temperaturen tot 100°C. Geschikt voor gebruik tot 10 meter diepte volgens EN 50565-2.

### Opbouw

|                        |                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Samenstelling geleider | soepel blank koper, klasse 5                                                  |
| Aderisolatie           | TPO                                                                           |
| —                      | aders samengeslagen tot een rond geheel                                       |
| Materiaal buitenmantel | thermoplastisch elastomeer op Olefin basis (TPO) in de kleur zwart (RAL 9005) |

### Aderkleuren

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Aderkleuren | blauw, bruin, grijs, zwart, groen/geel |
|-------------|----------------------------------------|

### Overige gegevens

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur      | -40 tot 80 °C                              |
| Max. geleidertemperatuur | 70 °C                                      |
| Buigradius               | 4 x diameter vast, 10 x diameter dynamisch |

### Algemeen

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Buitenmantel      | Halogeenvrij |
| Mantelkleur       | Zwart        |
| Nominale Spanning | 750          |

### Aanvullende gegevens

|                |           |
|----------------|-----------|
| Buitendiameter | 17,2 mm   |
| Gewicht        | 463 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Industriële bekabeling

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000           |
| Klerkenveld 22      | F: 0165 520 033           |
| Roosendaal          | E: cable@cablepartners.nl |

