



KU 910 C

afgeschermd stuurstroombinding

Toepassing

De KU 910 C besturingskabel is specifiek ontworpen om in omgevingen te worden geïnstalleerd die hem blootstellen aan verschillende verontreinigende of schadelijke stoffen en is tevens geschikt voor externe installatie onder alle weersomstandigheden. De kabel is slijtvast en is tevens inzetbaar bij zeer lage temperaturen. De kabel is voorzien van een vertind koperen omvlechting ter bescherming van de signaaloverdracht. Geschikt voor gebruik tot 10 meter diepte bij max. watertemperatuur van +40 °C volgens EN 50565-2

Opbouw

Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5
Aderisolatie	TPO
—	aders samengeslagen tot een rond geheel
Afscherming detail	vertind koperen vlechtwerk met een bedekking >85%
Materiaal buitenmantel	thermoplastisch elastomeer op Olefin basis (TPO) in de kleur zwart (RAL 9005)

Aderkleuren

Aderkleuren	1 ader groen/geel, overige zwart genummerd
-------------	--

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-40 tot 80 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	6 x diameter vast, 10 x diameter dynamisch

Algemeen

Buitenmantel	Halogeen vrij
Mantelkleur	Zwart
Nominale Spanning	500

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	9,1 mm
Gewicht	134 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Industriële bekabeling

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

