

LiFY-2TY PVC liftkabel tweezijdige trekontlasting

Toepassing

Deze kabel wordt toegepast als stuurstroom of voedingskabel bij lift- en hijsmechanismen. De kabel is geschikt voor gebruik onder extreme omstandigheden. De kabel heeft twee externe stalen kabels die als extra ondersteuning dienst doen. Deze kunnen zonder de kabel te beschadigen verwijderd worden.

Opbouw

Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 6
Aderisolatie	polyvinylchloride (PVC)
–	aders samengeslagen tot een rond geheel. Elke laag voorzien van speciale textiellaag
Materiaal buitenmantel	polyvinylchloride (PVC)

Aderkleuren

Aderkleuren	1 ader groen/geel, overige zwart genummerd
-------------	--

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 tot 70 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	4-6 x diameter

Algemeen

Kabelhoogte ca. (mm)	14,9
Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Zwart
Nominale Spanning	500
Beproevingsspanning	2,0kV

Aanvullende gegevens

Gewicht	345 kg/km
Kabelbreedte ca. (mm)	26,7
Breedte x hoogte ca. (mm)	26,7x14,9

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Buigzame leidingen speciaal/PVC

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

