



## L-STN

### Neopreen liftleiding

#### Toepassing

Dit is een flexibele stuurstroomkabel met trekcontlasting voor hanghoogten tot 80 meter voor bijvoorbeeld liften, hefinrichtingen, loopkatten, bewegende delen van machines en apparaten, voor zowel in- als uitpandige toepassingen.

#### Opbouw

Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 6
Aderisolatie	etheen propeen rubber (EPR)
-	aders zijn per laag samengeslagen om een trekcontlasting van hennep en omwikkeld met textielband
Materiaal buitenmantel	neopreen (PCP)

#### Normen/referenties

VDE	DIN VDE 0250
-----	--------------

#### Aderkleuren

Aderkleuren	1 ader groen/geel, overige zwart genummerd
-------------	--

#### Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-40 tot 70 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	10 x diameter

#### Algemeen

Buitenmantel	Neopreen
Mantelkleur	Zwart
Nominale Spanning	750
Beproevingsspanning	3,0kV

#### Aanvullende gegevens

Buitendiameter	21,5 mm
Gewicht	770 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

#### Buigzame leidingen speciaal/neopreen

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

#### Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V. T: 0165 523 000  
 Klerkenveld 22 F: 0165 520 033  
 Roosendaal E: cable@cablepartners.nl

