



Toepassing

De hardline-koppeling A025-H073-SPR is een professionele messing nikkel/tin-plating (NiTin) koppeling voor het verbinden van 18mm groene C3 naar 7mm standaard C9 (RG6) coax. Deze hoogwaardige koppeling, ook wel 'splice reducer' genoemd, wordt gebruikt om coax 3 (bamboe) over te laten gaan naar KOKA 9, KOKA 799, C9, C10, C12, TRI 6 en PE6. Door de zeer hoge afschermingsklasse (Klasse A++ afscherming (EN 50117)), is de A025-H073-SPR geschikt voor toepassingen waarbij de signaalkwaliteit en betrouwbaarheid doorslaggevend zijn. De gepatenteerde koppeling is voorzien van rubberen ringen en geïntegreerd glijmiddel, wat een soepele en eenvoudige montage vergemakkelijkt. Met een impedantie van 75 Ohm en een beschermingsgraad van IP65 is de koppeling geschikt voor onder andere Ziggo-installaties. Een vibratiebestendig en gepatenteerde anti-rotatiefunctie ontwerp dat voorkomt dat de te monteren coaxkabel draait wanneer de achterste moer wordt vastgedraaid. Met een ingebouwde slimme positieve stop, is voor de montage geen momentsleutel of ander speciaal gereedschap nodig. Gebruik steeksleutel maat 18 voor C12 gedeelte en steeksleutel maat 27 voor C3 gedeelte voor montage. Maximale toe te passen coaxdiameters zijn 7,5mm en 18,5mm. Markeringen voor de lengte van de binnen- en buitengeleider op de connectorbehuizing. Extreem temperatuurbereik van -40 graden tot +85 graden Celsius. Retourverlies beter dan 30 dB tot 1 GHz. Afschermingseffectiviteit beter dan -110 dB.

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl

