



Toepassing

De hardline-koppeling A025-SPL is een professionele messing nikkel/tin-plating (NiTin) koppeling voor het verbinden (aan elkaar lassen) van twee 7mm standaard C9 (RG6) coaxkabels. Deze hoogwaardige koppeling is geschikt voor het verbinden van KOKA 9, KOKA 799, C9, C10, C12, TRI 6 en PE6 met een binnendiameter tussen de 0,7 en 1,2mm. Door de zeer hoge afschermingsklasse (Klasse A++ afscherming (EN 50117)), is de A025-SPL geschikt voor toepassingen waarbij de signaalkwaliteit en betrouwbaarheid doorslaggevend zijn. De gepatenteerde koppeling is voorzien van rubberen ringen en geïntegreerd glijmiddel, wat een soepele en eenvoudige montage vergemakkelijkt. Met een impedantie van 75 Ohm en een beschermingsgraad van IP65 is de koppeling geschikt voor onder andere Ziggo-installaties. Een vibratiebestendig en gepatenteerde anti-rotatiefunctie ontwerpt dat voorkomt dat de te monteren coaxkabel draait wanneer de achterste moer wordt vastgedraaid. Met een ingebouwde slimme positieve stop, is voor de montage geen momentsleutel of ander speciaal gereedschap nodig. Gebruik steeksleutel maat 18 voor montage. Maximale toe te passen coaxdiameters is 7,5mm. Markeringen voor de lengte van de binnen- en buitengeleider op de connectorbehuizing. Extreem temperatuurbereik van -40 graden tot +85 graden Celsius. Retourverlies beter dan 30 dB tot 1 GHz. Afschermingseffectiviteit beter dan -110 dB.

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl

