

KOKA 799 Eca Coaxkabel 75 Ohm

Toepassing

Deze kabels worden toegepast voor het aansluiten van televisie en satellietontvangers voor de distributie van radio en TV-signalen. De speciale eigenschap van deze kabel is dat de isolatie van de kabel is voorzien van geschuimd PE (PEG) door middel van gas injectie. Daarnaast heeft de kabel een dubbele afscherming waardoor er optimale bescherming wordt geboden. De buitenmantel is UV-bestendig. 100 meter verpakt in kartonnen doos.

Opbouw

Samenstelling geleider	massief koper 1,13 mm
Algemeen	Al/Pet+A en een vertind koperen vlechtwerk
Diëlectricum	geschuimd polyetheen (PEG)
Afscherming detail	Al/Pet+A en een vertind koperen vlechtwerk
Materiaal buitenmantel	polyvinylchloride (PVC) in de kleur wit UV-bestendig

Normen/referenties

EN	50117-9-2
CEI	36762

Aderkleuren

Aderkleuren	Wit
-------------	-----

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 tot 70 °C
Buigradius	35/70 mm (eenmalig/meervoudig)

Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Wit
Demping	5MHz :1,4 dB/100m - 50 MHz : 4,0 dB/100m - 200 MHz : 8,1 dB/100m - 470 MHz : 12,6 dB/100m - 862 MHz : 17,0 dB/100m - 1000 MHz : 18,7 dB/100m - 1750 MHz : 25,7 dB/100m - 2150 MHz : 28,8 dB/100m - 2400 MHz : 30,6 dB/100m - 3000 MHz : 34,1 dB/100m
Beproevingsspanning	2,5kV
Geleiderweerstand	18 Ohm/km
Bedrijfscapaciteit	52 (+/-) pF/m
Velocity Ratio	85%
Impedantie	75+/-3 Ohm

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	6,9 +/-0,1mm
Gewicht	42,7 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Coaxiaalkabel

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

