

Modulair plat
Modulair plat

Toepassing

Kabel voor het aansluiten van telefoonapparatuur. Kabel is geschikt voor het aansluiten van modulaire pluggen met behulp van de daarvoor bestemde tangen.

Opbouw

Samenstelling geleider	soepel blank koper
Aderisolatie	polypropylene ethyleen (PPE)
-	aders liggen naast elkaar
Materiaal buitenmantel	polyvinylchloride (PVC)

Aderkleuren

Aderkleuren	wit, zwart, rood, groen, geel en blauw
-------------	--

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 tot 70 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	4 x diameter

Algemeen

Kabelhoogte ca. (mm)	2,6
Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Zwart
Beproevingsspanning	1kV

Aanvullende gegevens

Gewicht	20 kg/km
Kabelbreedte ca. (mm)	6,8
Breedte x hoogte ca. (mm)	6,8x2,6

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Telefoonkabel

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V. T: 0165 523 000
Klerkenveld 22 F: 0165 520 033
Roosendaal E: cable@cablepartners.nl

