

## NHXH-J E30-E60

### Halogeen vrije kabel met functiebehoud

#### Toepassing

Halogeen vrije veiligheidskabel met functiebehoud toepasbaar in laagspanningsinstallaties tot 1000 Volt. Speciaal toepasbaar waar bescherming tegen vuur en brandschade voor mensen en gebouwen alsmede een functiebehoud van 30 minuten noodzakelijk is.

#### Opbouw

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Samenstelling geleider | blank koper, klasse 1                                     |
| Aderisolatie           | mica tape en gevulkaniseerd polymeer of speciaal polymeer |
| —                      | aders samengeslagen                                       |
| Bedding                | gevulkaniseerd polymeer of vlamwerend band                |
| Materiaal buitenmantel | gevulkaniseerd polymeer                                   |

#### Normen/referenties

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| IEC | IEC 60332-3, 60331             |
| DIN | DIN 4102 deel 12               |
| VDE | VDE 0472 T804 C, VDE 0472 T814 |

#### Aderkleuren

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Aderkleuren | blauw, bruin, groen/geel |
|-------------|--------------------------|

#### Overige gegevens

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Max. geleidertemperatuur | 90 °C        |
| Buigradius               | 8 x diameter |

#### Algemeen

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Buitenmantel        | Halogeen vrij |
| Mantelkleur         | Oranje        |
| Nominale Spanning   | 1000          |
| Beproevingsspanning | 4,0kV         |

#### Aanvullende gegevens

|                |           |
|----------------|-----------|
| Buitendiameter | 16 mm     |
| Gewicht        | 400 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Halogeen vrije kabel met functiebehoud

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V. T: 0165 523 000  
 Klerkenveld 22 F: 0165 520 033  
 Roosendaal E: cable@cablepartners.nl

