



## H01N2-D Neopreen laskabel

### Toepassing

Als verbindingskabel tussen lasapparatuur en lasgereedschap. Wordt tevens toegepast als aansluitkabel voor accu's.

### Opbouw

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Samenstelling geleider | blank koper, klasse 6 |
| Aderisolatie           | PCP (Polychloropreen) |

### Normen/referenties

|     |                  |
|-----|------------------|
| IEC | IEC 60245 IEC 82 |
| CLC | H01N2-D          |
| NEN | McLzz            |

### Aderkleuren

|             |       |
|-------------|-------|
| Aderkleuren | Zwart |
|-------------|-------|

### Overige gegevens

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Min. installatietemperatuur | -20 °C         |
| Bedrijfstemperatuur         | -40 tot 80 °C  |
| Max. geleidertemperatuur    | 85 °C          |
| Buigradius                  | 4-6 x diameter |

### Algemeen

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Buitenmantel        | Neopreen |
| Mantelkleur         | Zwart    |
| Nominale Spanning   | 100      |
| Beproevingsspanning | 1,0kV    |

### Aanvullende gegevens

|                |           |
|----------------|-----------|
| Buitendiameter | 11,6 mm   |
| Gewicht        | 320 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Buigzame leidingen rubber/neopreen

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000           |
| Klerkenveld 22      | F: 0165 520 033           |
| Roosendaal          | E: cable@cablepartners.nl |

