

PTT norm 92  
Halogeenvrije telefoongrondkabel

#### Toepassing

De PTT N92 is dankzij de armering geschikt voor directe aanleg in de grond. Deze kabel is bestemd voor telefonie, ISDN-netwerken, oproepinstallaties, etc.

#### Opbouw

Samenstelling geleider	massief blank koper
Aderisolatie	polyetheen (PE)
-	aders per quad samengeslagen en voorzien van acryl draad
Binnenmantel	polyetheen (PE)
Afscherming detail	een overlappend gevouwen aluminiumtape met onderliggend 4 vertinde koperdraden
Bewapening	blanke staaldraden
Waterstop	op regelmatige afstand een vulmassa
Materiaal buitenmantel	Polyetheen (PE)

#### Aderkleuren

Aderkleuren	Per stergroep: rood-wit-blauw-oranje. Kleurband aangebracht om de groepen. Eerste groep: rood, laatste groep blauw en de tussengelegen groepen afwisselend wit en geel.
-------------	---

#### Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 tot 70 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	10 x diameter

#### Algemeen

Buitenmantel	PE
Mantelkleur	Groen
Beproevingsspanning	2,0kV

#### Aanvullende gegevens

Buitendiameter	21 mm
Gewicht	540 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

#### Halogeenvrije telefoongrondkabel

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

#### Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V. T: 0165 523 000  
Klerkenveld 22 F: 0165 520 033  
Roosendaal E: cable@cablepartners.nl

