

URSUS NSHTöu-J Neopreen kraankabel (URSUS)

Toepassing

Deze kabel is uitermate geschikt voor toepassing als trommelbare energiekabel, en daar waar kabel veelvuldig op- en afgewikkeld wordt. De buitenmantel is bestand tegen olie- en weersinvloeden. De kabel is uitstekend torsiebestendig en er kunnen grotere afstanden worden overbrugd met hogere snelheden dan de NSHTöu-J (120m/min).

Opbouw

Samenstelling geleider	soepel vertind koper, klasse 5
Aderisolatie	Rubber 3GI3
Bedding	Rubber GM1b
Materiaal buitenmantel	Rubber, minstens 5GM3 kwaliteit

Normen/referenties

VDE	NSHTÖU-J, VDE 0250 deel 814
-----	-----------------------------

Aderkleuren

Aderkleuren	bruin, zwart, grijs, groen/geel
-------------	---------------------------------

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-25 tot 80 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	4-6 x diameter
Maximale torsie	±25°/m
Maximale snelheid	120 m/min

Algemeen

Buitenmantel	Neopreen
Mantelkleur	Zwart
Nominale Spanning	1000
Beproevingsspanning	4kV
Treksterkte	5600

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	49 mm
Gewicht	4200 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Buigzame leidingen speciaal/neopreen

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V. T: 0165 523 000
Klerkenveld 22 F: 0165 520 033
Roosendaal E: cable@cablepartners.nl

