



ELFLEX PVC laskabel

Toepassing

Als verbindingkabel tussen lasapparatuur en lasgereedschap. Tevens toepasbaar voor laagspanningsvoedingen zoals accubatterijen ed.

Opbouw

Samenstelling geleider extra soepel blank koper
Aderisolatie polyvinylchloride (PVC)

Aderkleuren

Aderkleuren Rood

Overige gegevens

Min. installatietemperatuur +5 °C
Bedrijfstemperatuur -5 tot 70 °C
Max. geleidertemperatuur 70 °C
Buigradius 4-6 x diameter

Algemeen

Buitenmantel PVC
Mantelkleur Rood
Nominale Spanning 750
Beproevingsspanning 1,0kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter 12,2 mm
Gewicht 410 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Montagesnoer

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V. T: 0165 523 000
Klerkenveld 22 F: 0165 520 033
Roosendaal E: cable@cablepartners.nl

