



## ELFLEX PVC laskabel

### Toepassing

Als verbindingkabel tussen lasapparatuur en lasgereedschap. Tevens toepasbaar voor laagspanningsvoedingen zoals accubatterijen ed.

### Opbouw

Samenstelling geleider      extra soepel blank koper  
Aderisolatie                    polyvinylchloride (PVC)

### Aderkleuren

Aderkleuren                    Rood

### Overige gegevens

Min. installatietemperatuur    +5°C  
Bedrijfstemperatuur            -5 tot 70 °C  
Max. geleidertemperatuur      70 °C  
Buigradius                        4-6 x diameter

### Algemeen

Buitenmantel                    PVC  
Mantelkleur                      Rood  
Nominale Spanning              750  
Beproevingsspanning          1,0kV

### Aanvullende gegevens

Buitendiameter                  15,6 mm  
Gewicht                            780 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Montagesnoer

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.            T: 0165 523 000  
Klerkenveld 22                F: 0165 520 033  
Roosendaal                    E: cable@cablepartners.nl

