



CM serie Kabelmof

Toepassing

Universele aftakmoffen voor het aftakken van voedingskabels voor laagspanningsinstallaties tot 1kV. Hydrolysebestendige polyurethaanhars in transparante 2-componenten verpakking met sterke transparante kunststof vormschalen. Goede bestendigheid tegen UV- Stralen, chemicaliën en bodem alkaliën. Volledig langs - en dwarswaterdicht, geen lekkage van vloeibare hars. Gebruiksaanwijzing voorzien van montagetekening en beschermingshandschoenen. Zeer eenvoudige en snelle montage. Verbinders en/of aardingskits op aanvraag leverbaar. Eventuele extra benodigde giethars kan separaat besteld worden.

Normen/referenties

IEC getest conform EN50393:2006-11

Overige gegevens

Min. installatietemperatuur 0°C

Algemeen

Uitvoering CM3EX t/m 4x95

Aanvullende gegevens

A (mm)	435
B (mm)	86
C (mm)	28-58

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Gietmoffen

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

