



H05RNH2-F

Neopreen prikkabel

Toepassing

Deze kabel wordt toegepast voor o.a. tijdelijke (feest)verlichting, zowel binnen als buiten.

Opbouw

Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5
Aderisolatie	Rubber
–	aders evenwijdig naast elkaar
Materiaal buitenmantel	neopreen (PCP)

Normen/referenties

IEC	IEC 60245 IEC 58F
CLC	H05RNH2-F
NEN	RMcLewp 300/500

Aderkleuren

Aderkleuren	blauw, bruin
-------------	--------------

Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	-25°C
Bedrijfstemperatuur	-25 tot 50 °C
Max. geleidertemperatuur	60 °C
Buigradius	4 x diameter

Algemeen

Kabelhoogte ca. (mm)	5,5
Buitenmantel	Neopreen
Mantelkleur	Zwart
Nominale Spanning	750
Beproevingsspanning	3,0kV

Aanvullende gegevens

Gewicht	140 kg/km
Kabelbreedte ca. (mm)	13
Breedte x hoogte ca. (mm)	13x5,5

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Buigzame leidingen rubber/neopreen

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V. T: 0165 523 000
 Klerkenveld 22 F: 0165 520 033
 Roosendaal E: cable@cablepartners.nl

