

## H05RNH2-F Neopreen prikkabel

### Toepassing

Deze kabel wordt toegepast voor o.a. tijdelijke (feest)verlichting, zowel binnen als buiten.

### Opbouw

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Samenstelling geleider | soepel blank koper, klasse 5  |
| Aderisolatie           | Rubber                        |
| –                      | aders evenwijdig naast elkaar |
| Materiaal buitenmantel | neopreen (PCP)                |

### Normen/referenties

|     |                   |
|-----|-------------------|
| IEC | IEC 60245 IEC 58F |
| CLC | H05RNH2-F         |
| NEN | RMcLewp 300/500   |

### Aderkleuren

|             |              |
|-------------|--------------|
| Aderkleuren | blauw, bruin |
|-------------|--------------|

### Overige gegevens

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Min. installatietemperatuur | -25°C         |
| Bedrijfstemperatuur         | -25 tot 50 °C |
| Max. geleidertemperatuur    | 60 °C         |
| Buigradius                  | 4 x diameter  |

### Algemeen

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Kabelhoogte ca. (mm) | 5,5      |
| Buitenmantel         | Neopreen |
| Mantelkleur          | Zwart    |
| Nominale Spanning    | 750      |
| Beproevingsspanning  | 3,0kV    |

### Aanvullende gegevens

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Gewicht                   | 140 kg/km |
| Kabelbreedte ca. (mm)     | 13        |
| Breedte x hoogte ca. (mm) | 13x5,5    |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Buigzame leidingen rubber/neopreen

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V. T: 0165 523 000  
Klerkenveld 22 F: 0165 520 033  
Roosendaal E: cable@cablepartners.nl

