

## RG 59 RG-coaxiaal kabel

### Toepassing

Coaxiaalkabels worden gebruikt bij toepassingen waarbij het signaal van een minimum aan verzwakking en vervorming dient te vertonen of waarbij het elimineren van interferenties van buitenaf belangrijk is. Door de constructie met twee geleiders die gescheiden zijn, wordt de invloed van uitwendige interferenties en het verlies van het signaal vermeden.

### Opbouw

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Samenstelling geleider | massief verkoperd staal  |
| Diëlectricum           | polyetheen (PE)          |
| Afscherming detail     | blank koperen vlechtwerk |
| Materiaal buitenmantel | polyvinylchloride (PVC)  |

### Aderkleuren

|             |             |
|-------------|-------------|
| Aderkleuren | transparant |
|-------------|-------------|

### Overige gegevens

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Bedrijfstemperatuur      | -10 tot 80 °C |
| Max. geleidertemperatuur | 70 °C         |
| Buigradius               | 10 x diameter |

### Algemeen

|              |       |
|--------------|-------|
| Buitenmantel | PVC   |
| Mantelkleur  | Zwart |

### Aanvullende gegevens

|                |          |
|----------------|----------|
| Buitendiameter | 6,2 mm   |
| Gewicht        | 54 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Coaxiaalkabel

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000           |
| Klerkenveld 22      | F: 0165 520 033           |
| Roosendaal          | E: cable@cablepartners.nl |

