

## RG 174 U

### RG-coaxiaal kabel

#### Toepassing

Coaxiaalkabels worden gebruikt bij toepassingen waarbij het signaal van een minimum aan verzwakking en vervorming dient te vertonen of waarbij het elimineren van interferenties van buitenaf belangrijk is. Door de constructie met twee geleiders die gescheiden zijn, wordt de invloed van uitwendige interferenties en het verlies van het signaal vermeden.

#### Opbouw

Samenstelling geleider	soepel verkoperd staal
Diëlectricum	polyetheen (PE)
Afscherming detail	vertind koperen vlechtwerk
Materiaal buitenmantel	polyvinylchloride (PVC)

#### Normen/referenties

MIL	MIL-C-17
-----	----------

#### Aderkleuren

Aderkleuren	transparant
-------------	-------------

#### Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-10 tot 80 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	10 x diameter

#### Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Zwart
Demping	17,7 dB/100m (50MHz)
Geleiderweerstand	287 Ohm/km
Bedrijfscapaciteit	100 pF/m
Velocity Ratio	0,66

#### Aanvullende gegevens

Buitendiameter	2,8 mm
Gewicht	12 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

#### Coaxiaalkabel

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

#### Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V. T: 0165 523 000  
 Klerkenveld 22 F: 0165 520 033  
 Roosendaal E: cable@cablepartners.nl

