



## SH-PC-A Scheepskabel

### Toepassing

Afgeschermdde voedingskabels voor gebruik aan boord van schepen, in alle ruimten en op het dek. De soepele geleider maakt de kabel zeer geschikt voor installaties waar de ruimte zeer beperkt is. Toepasbaar als voedings-, stroom- en verlichtingskabel en daar waar elektromagnetische interferentie te verwachten is.

### Opbouw

Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5
–	aders samengeslagen tot een rond geheel
Afscherming detail	blank koperen vlechtwerk. Op aanvraag vertind of gegalvaniseerd staal. Minimale bedekking 90%
Materiaal buitenmantel	SHF 1 compound volgens IEC 60092-359

### Normen/referenties

IEC	60332-3-22, 60332-1-2, 60754-1, 60754-2, 60684-2, 61034-1, 61034-2
-----	-----------------------------------------------------------------------

### Aderkleuren

Aderkleuren	bruin, zwart, grijs, blauw, zwart
-------------	-----------------------------------

### Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	-15°C
Bedrijfstemperatuur	-15 tot 90 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	6 x diameter

### Algemeen

Buitenmantel	Halogeenvrij
Mantelkleur	Zwart
Nominale Spanning	1000

### Aanvullende gegevens

Buitendiameter	11,4 mm
Gewicht	175 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Scheepskabel

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V. T: 0165 523 000  
Klerkenveld 22 F: 0165 520 033  
Roosendaal E: cable@cablepartners.nl

