

SIF

Siliconerubber montagesnoer

Toepassing

Wordt toegepast op plaatsen waar grote temperatuurwisselingen voorkomen o.a. verlichtingsarmaturen, verwarmingstoestellen, halogeenspotjes.

Opbouw

Samenstelling geleider	soepel vertind koper, klasse 5
Aderisolatie	siliconerubber

Aderkleuren

Aderkleuren	Wit
-------------	-----

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-60 tot 180 °C
Max. geleidertemperatuur	180 °C
Buigradius	15 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	Rubber (Silicone)
Mantelkleur	Wit
Nominale Spanning	500
Beproevingsspanning	2,0kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	3,4 mm
Gewicht	30 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Hittebestendige leidingen

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

