

## SIF

### Siliconerubber montagesnoer

#### Toepassing

Wordt toegepast op plaatsen waar grote temperatuurwisselingen voorkomen o.a. verlichtingsarmaturen, verwarmingstoestellen, halogeenspotjes.

#### Opbouw

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Samenstelling geleider | soepel vertind koper, klasse 5 |
| Aderisolatie           | siliconerubber                 |

#### Aderkleuren

|             |       |
|-------------|-------|
| Aderkleuren | Zwart |
|-------------|-------|

#### Overige gegevens

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Bedrijfstemperatuur      | -60 tot 180 °C |
| Max. geleidertemperatuur | 180 °C         |
| Buigradius               | 15 x diameter  |

#### Algemeen

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Buitenmantel        | Rubber (Silicone) |
| Mantelkleur         | Zwart             |
| Nominale Spanning   | 500               |
| Beproevingsspanning | 2,0kV             |

#### Aanvullende gegevens

|                |           |
|----------------|-----------|
| Buitendiameter | 8 mm      |
| Gewicht        | 210 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

#### Hittebestendige leidingen

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

#### Neem contact met ons op:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000           |
| Klerkenveld 22      | F: 0165 520 033           |
| Roosendaal          | E: cable@cablepartners.nl |

