



Clean Cable Onderwaterkabel

Toepassing

Deze kabel wordt gebruikt als verbindingkabel voor dompelbare elektromotoren (pompen) voor permanent gebruik in onder andere drinkwater tot een diepte van 600 meter. De kabel is geschikt voor gebruik in droge, vochtige en natte ruimtes met gemiddelde mechanische belasting. Referenties : ACS, KTW, WRAS, D.M.174.,AD8

Opbouw

Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5
–	aders samengeslagen tot een rond geheel
Materiaal buitenmantel	cross-linked rubber in de kleur blauw RAL 5015

Normen/referenties

EN	50267-2
----	---------

Aderkleuren

Aderkleuren	bruin, zwart, grijs, groen/geel
-------------	---------------------------------

Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	-40°C
Bedrijfstemperatuur	-40 tot 80 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	5 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	Halogeenvrij
Mantelkleur	Blauw
Nominale Spanning	1000
Beproevingsspanning	4kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	10,6 mm
Gewicht	130 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Onderwaterkabel

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: cable@cablepartners.nl

