# VLSOE045024 - luidspr. sn. 2x0,35 MM² Eca Rd/Zw

VLS
PVC Tweelingsnoer

## Toepassing

Voor aansluiting van luidsprekers, niet geschikt voor toepassing in vochtige ruimten.

## Opbouw

| | |
|---|---|
| Samenstelling geleider | soepel blank koper, klasse 5 |
| _ | aders liggen naast elkaar en zijn door middel van de isolatie aan elkaar verbonden |

## Normen/referenties

| | |
|---|---|
| NEN | VLS |

## Aderkleuren

| | |
|---|---|
| Aderkleuren | rood/zwart |

## Overige gegevens

| | |
|---|---|
| Min. installatietemperatuur | +5°C |
| Bedrijfstemperatuur | +5 tot 50 °C |
| Max. geleidertemperatuur | 70 °C |
| Buigradius | 4 x diameter |

## Algemeen

| | |
|---|---|
| Buitenmantel | PVC |
| Mantelkleur | Rood/Zwart |
| Nominale Spanning | 50 |
| Beproevingsspanning | 2,0kV |

## Aanvullende gegevens

| | |
|---|---|
| Gewicht | 10 kg/km |
| Breedte x hoogte ca. (mm) | 2,0x3,9 |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.



✔ Verregaande flexibiliteit
✔ Klantgericht denken
✔ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl