VLSOE045125 - luidspr. sn. 2x0,5 MM² Eca Zw/Rd

VLS
PVC Tweelingsnoer

Toepassing

Voor aansluiting van luidsprekers, niet geschikt voor toepassing in vochtige ruimten.

Opbouw

Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5
_	aders liggen naast elkaar en zijn door middel van de isolatie aan elkaar verbonden

Normen/referenties

NEN	VLS

Aderkleuren

Aderkleuren	rood/zwart

Overige gegevens

Min. installatietemperatuur	+5°C
Bedrijfstemperatuur	+5 tot 50 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	4 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Rood/Zwart
Nominale Spanning	50
Beproevingsspanning	2,0kV

Aanvullende gegevens

Gewicht	20 kg/km
Breedte x hoogte ca. (mm)	2,3x4,5

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

- Verregaande flexibiliteit
- Klantgericht denken
- Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
Roosendaal

T: 0165 523 000
F: 0165 520 033
E: cable@cablepartners.nl