

VLS
PVC Tweelingsnoer

Toepassing

Voor aansluiting van luidsprekers, niet geschikt voor toepassing in vochtige ruimten.

Opbouw

Samenstelling geleider soepel blank koper, klasse 5
– aders liggen naast elkaar en zijn door
 middel van de isolatie aan elkaar
 verbonden

Normen/referenties

NEN VLS

Aderkleuren

Aderkleuren rood/zwart

Overige gegevens

Min. installatietemperatuur +5°C
Bedrijfstemperatuur +5 tot 50 °C
Max. geleidertemperatuur 70 °C
Buigradius 4 x diameter

Algemeen

Buitenmantel PVC
Mantelkleur Rood/Zwart
Nominale Spanning 50
Beproevingsspanning 2,0kV

Aanvullende gegevens

Gewicht 25 kg/km
Breedte x hoogte ca. (mm) 2,5x4,9

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Buigzame leidingen

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V. T: 0165 523 000
Klerkenveld 22 F: 0165 520 033
Roosendaal E: cable@cablepartners.nl

