

YMvK-f 0,6/1kV Dca  
XLPE installatiekabel

#### Toepassing

Deze kabel wordt voornamelijk toegepast in laagspanningsinstallaties voor aanleg in bovengrondse installaties. Tevens geschikt voor aanleg in de grond in speciaal daarvoor bestemde kokers, goten of kanalen. De buitenmantel is bestand tegen vocht en chemische stoffen. Door de extreme soepelheid bij uitstek geschikt voor bochtige trajecten.

#### Opbouw

Samenstelling geleider	soepel blank koper, klasse 5
Aderisolatie	XLPE
-	aders samengeslagen tot een rond geheel
Materiaal buitenmantel	polyvinylchloride (PVC)

#### Normen/referenties

EN	EN 50575 Dca-s2,d2,a3
----	-----------------------

#### Aderkleuren

Aderkleuren	bruin, zwart, grijs, blauw, groen/geel
-------------	--

#### Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-40 tot 80 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	12 x diameter

#### Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Grijs
Nominale Spanning	1000

#### Aanvullende gegevens

Buitendiameter	27,7 mm
Gewicht	1580 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

#### Installatiekabel

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

#### Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V. T: 0165 523 000  
Klerkenveld 22 F: 0165 520 033  
Roosendaal E: cable@cablepartners.nl

