

## YMvK ss 0,6/1kV Dca XLPE installatiekabel

### Toepassing

Deze kabel wordt voornamelijk toegepast in laagspanningsinstallaties voor aanleg in bovengrondse installaties. Tevens geschikt voor aanleg in de grond in speciaal daarvoor bestemde kokers, goten of kanalen. De buitenmantel is bestand tegen vocht en chemische stoffen. Door de extreme soepelheid bij uitstek geschikt voor bochtige trajecten. UV bestendig.

### Opbouw

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Samenstelling geleider | soepel blank koper, klasse 5 (klasse 2 koperweerstand) |
| Aderisolatie           | XLPE                                                   |
| —                      | aders samengeslagen tot een rond geheel                |
| Materiaal buitenmantel | polyvinylchloride (PVC)                                |

### Normen/referenties

|     |                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| IEC | IEC 60502-1                                                 |
| HD  | HD 604 S1: 1994/A2:2002 Part 4 Section D, HD 605 S3 p2.2.13 |
| EN  | EN 60228, EN 60332-1-2, EN 50399, EN 50575 (Dca-s2,d2,a3)   |

### Aderkleuren

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Aderkleuren | bruin, zwart, grijs, blauw, groen/geel |
|-------------|----------------------------------------|

### Overige gegevens

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Bedrijfstemperatuur      | -40 tot 80 °C |
| Max. geleidertemperatuur | 90 °C         |
| Buigradius               | 10 x diameter |

### Algemeen

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Buitenmantel      | PVC   |
| Mantelkleur       | Grijs |
| Nominale Spanning | 1000  |

### Aanvullende gegevens

|                |            |
|----------------|------------|
| Buitendiameter | 45,5 mm    |
| Gewicht        | 5620 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Installatiekabel

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000           |
| Klerkenveld 22      | F: 0165 520 033           |
| Roosendaal          | E: cable@cablepartners.nl |

