


**YMK 0,6/1kV Dca
XLPE installatiekabel**
Toepassing

Deze kabel wordt voornamelijk toegepast in laagspanningsinstallaties voor aanleg in bovengrondse installaties. Tevens geschikt voor aanleg in de grond in speciaal daarvoor bestemde kokers, goten of kanalen.

Opbouw

| | |
|------------------------|--|
| Samenstelling geleider | blank koper, klasse 1 |
| Aderisolatie | XLPE |
| - | aders samengeslagen tot een rond geheel |
| Materiaal buitenmantel | polyvinylchloride (PVC), UV-bestendig volgens NEN EN 50289-4-17A |

Normen/referenties

| | |
|----|--------------|
| EN | Dca-s2,d2,a3 |
|----|--------------|

Aderkleuren

| | |
|-------------|--------------------------|
| Aderkleuren | blauw, bruin, groen/geel |
|-------------|--------------------------|

Overige gegevens

| | |
|--------------------------|----------------|
| Bedrijfstemperatuur | -40 tot 80 °C |
| Max. geleidertemperatuur | 90 °C |
| Buigradius | 4-6 x diameter |

Algemeen

| | |
|---------------------|--------|
| Buitenmantel | PVC |
| Mantelkleur | Grijs |
| Nominale Spanning | 1000 |
| Beproevingsspanning | 3,5 kV |

Aanvullende gegevens

| | |
|----------------|-----------|
| Buitendiameter | 11,6 mm |
| Gewicht | 220 kg/km |

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Installatiekabel

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

Neem contact met ons op:

| | |
|---------------------|---|
| Cable Partners B.V. | T: 0165 523 000 |
| Klerkenveld 22 | F: 0165 520 033 |
| Roosendaal | E: cable@cablepartners.nl |

