



## YMK 0,6/1kV Dca XLPE installatiekabel

### Toepassing

Deze kabel wordt voornamelijk toegepast in laagspanningsinstallaties voor aanleg in bovengrondse installaties. Tevens geschikt voor aanleg in de grond in speciaal daarvoor bestemde kokers, goten of kanalen.

### Opbouw

Samenstelling geleider	blank koper, klasse 1
Aderisolatie	XLPE
-	aders samengeslagen tot een rond geheel
Materiaal buitenmantel	polyvinylchloride (PVC), UV-bestendig volgens NEN EN 50289-4-17A

### Normen/referenties

EN	Dca-s2,d2,a3
----	--------------

### Aderkleuren

Aderkleuren	bruin, zwart, grijs, blauw, groen/geel
-------------	--

### Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-40 tot 80 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius	4-6 x diameter

### Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Grijs
Nominale Spanning	1000
Beproevingsspanning	3,5 kV

### Aanvullende gegevens

Buitendiameter	13,4 mm
Gewicht	295 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

### Installatiekabel

- ✓ Verregaande flexibiliteit
- ✓ Klantgericht denken
- ✓ Een breed assortiment

### Neem contact met ons op:

Cable Partners B.V.	T: 0165 523 000
Klerkenveld 22	F: 0165 520 033
Roosendaal	E: <a href="mailto:cable@cablepartners.nl">cable@cablepartners.nl</a>

